

ŘADA T-STIX

Vysoce výkonný, spolehlivý, plně automatizovaný, vícetubusový vertikální balicí stroj vhodný pro balení sypkých čajů do tyčkových plochých sáčků. Tyto balicí stroje jsou vybaveny speciálním zubovým dávkovačem pro dávkování sypaného čaje. Sáčky jsou vytvářeny z nekonečné speciální teplem svařitelné perforované folie. Folie je podle počtu tubusů rozřezána na úzké pásy, které prochází tvarovací částí a jsou podélně uzavírány. Vytvořená hadice je poté uzavírána příčnou čelistí, tubusem je do ní plněn balené zboží a po posuvu nastavené délky je sáček pomocí páru příčných čelistí příčně uzavírán a vestavěným nožem oddělen. Sáčky padají na odsunový dopravník, který je dopravuje k další manipulaci. Všechny části přicházející do styku s baleným zbožím jsou vyrobeny z potravinářsky nezávadné nerez oceli AISI 304. Balicí stroj je možné kombinovat s dalším volitelným příslušenstvím.

Maximální šířka fólie:	až 1000 mm
Rozměry:	standard pro Tstix: šířka sáčku 19,5 mm x délka sáčku 130 mm
Počet tubusů:	1-25
Maximální výkon:	70 cyklů (dle baleného produktu), až 1750 sáčků/min.
Typ sáčku:	tyčkový varný



Řídicí svstémv:	SIEMENS
Pohon:	elektropneumatický
Váha:	1050 kg (X), 1250 kg (XL), 1500 kg (XXL)
Příčný svár:	standard pro Tstix: křížový rastr, LAP seal (jednoduchý podélný překlad)
Typ baleného zboží:	sypké

VÝHODY

- vysoce výkonný, spolehlivý, variabilní, flexibilní, plně automatizovaný vícetubusový vertikální vysoce výkonný, spolehlivý, variabilní, flexibilní, plně automatizovaný, vícetubusový vertikální balicí stroj
- robustní rám z lakované nebo nerez oceli
- elektropneumatický pohon
- řídicí systém Siemens zajišťuje snadné a rychlé ovládání
- možnost ukládání parametrů pro různé zboží a vlastnosti balení
- nastavení délky sáčku mechanicky v mm
- snadná přestavba na jiné formáty (více tubusů, jiná šířka sáčku)
- nerez provedení AISI 304 splňující hygienické požadavky pro styk s potravinami
- důraz na bezpečnost - dveře jako bezpečnostní prvek, nouzový spínač EMERGENCY STOP, hlavní vypínač
- svařování – tepelné (standard), impulsní
- typy rastru příčného sváru: horizontální vlnka, křížový rastr
- senzor konce fólie, snadné a rychlé upínání nové role fólie, automatické centrování fólie senzory
- jednoduché řízení a obsluha
- atraktivní a kompaktní design
- minimální požadavky na údržbu



BLAŽEK
BALÍČÍ STROJE

www.blazekpackagingmachines.com



Pavel Blažek, balicí stroje s. r. o.
Tel.: +420 603 227 547
e-mail: info@blazekvlasim.com
DIČ: CZ24813966 IČ: 24813966

Výroba a obchod
Jungmannova 949
258 01 Vlašim
Česká republika

Sídlo společnosti
Václavské nám. 799/48
110 00 Praha 1
Česká republika